

VARIAC MONOFASICO TDGC2-1K

Es un equipo eléctrico dónde mediante el uso de un regulador, instalado en la parte superior, podemos variar el voltaje de salida de forma manual y verse reflejado en el voltímetro que se encuentra en la parte frontal.

En Industrias, es utilizado para la alimentación de sus equipos eléctricos de voltajes no comerciales, así como el arranque de motores eléctricos con tensión reducida para limitar la corriente de arranque.

En talleres y laboratorios, es utilizado para realizar pruebas eléctricas a tableros, transformadores y motores eléctricos. En la realización de pruebas de impedancia, pruebas en vacío y en corto circuito (regulando el primario), arranque de motores, entre otros usos.



Los VARIAC MONOFASICO, cumplen con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales.

INTINTEC 370.002	Diseño de fabricación y pruebas
IEC 60076	Diseño de fabricación y pruebas
IEC 60076-7	Diseño de fabricación y pruebas
ANSI C571210	Diseño de fabricación y pruebas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Marca: PEPTEL
 Modelo: TDGC2-1K
 Garantía: 3 años

Ingreso:

Ingreso de Voltaje: 220VAC
 Fase: 1PH – Monofásico
 Frecuencia: 50 – 60 Hz

Salida:

Potencia Real: 1KVA – 1000W
 Amperaje: 4 Amperios
 Voltaje de Salida Regulable manual: 0V a 300V AC
 Indicador: Voltímetro Digital
 Fase: 1PH – Monofásico
 Frecuencia: 50 – 60 Hz
 Tipos de cargas a soportar: Inductiva o Capacitiva
 Eficiencia: = 98%

Condiciones de Trabajo:

Altitud: 4800 m.s.n.m
 Temperatura de Trabajo: 0° ~ 60 °C
 Humedad Relativa: 0 ~ 95 % Sin condensación

Nuestros productos cumplen con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales.

- ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas
- IEC 60076: Diseño de fabricación y pruebas
- IEC 60076-7: Diseño de fabricación y prueba
- ANSI C571210: Diseño de fabricación y pruebas