FICHA TÉCNICA

ESTABILIZADORES FERROSONANTE

220VAC / 220VAC 20KW

DESCRIPCIÓN

Los estabilizadores ferrosonantes utilizan un autotransformador de saturación y un circuito resonante para proporcionar un voltaje de salida estable y preciso. Ofrecen alta exactitud de regulación, rápida respuesta dinámica y baja distorsión, además de estabilizar y purificar el voltaje, absorbiendo el ruido y picos de la red eléctrica.

Son ideales para equipos de precisión, instituciones educativas, telecomunicaciones, transporte, salud, medición e inspección, entre otras aplicaciones. Productos de primera calidad, certificados bajo normas internacionales ISO 9001 y SGS.

PREMIUM QUALITY 100% ORIGINAL GUARANTEED

CALIDAD | **GARANTIA** 03 AÑOS | **SOPORTE** 24/7

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA

INGRESO

Lugar de origen	:	Lima, Perú
Nombre de la marca	:	Jupe
Numero de modelo	:	JU-PD20000
Potencia real	:	20KW
Ingreso	:	220V AC
Rango	:	170V – 260V AC
Conectores de ingreso	:	Cable con enchufe NEMA 5-15P
Fase	:	50 – 60 Hz
Frecuencia	:	1PH – Monofásico
Factor de potencia	:	0.8
Filtros incorporados	:	EMI / RFI

SALIDA

Potencia	:	20KW
Salida	:	220V AC
Rango	:	+/- 1% Lazo Cerrado
Fase	:	1PH – Monofásico
Frecuencia	:	50 – 60 Hz
Tipos de cargas a soportar	:	Inductiva o Capacitiva
Tiempo de Respuesta	:	20ms – 100ms
Tipo de Protección	:	Llave termomagnética
Conectores de salida	:	4 Tomas (2 Tomas universales NEMA 5-15R y 2 Tomas schuko)
Indicador	:	Voltímetro Digital y LED de estado de trabajo (Trabajo normal y protección)
Eficiencia	:	> 98%
Distorsión de onda	:	Nula
Distorsión Armónica	:	<3%

RECOMENDACIONES

No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito. No derramar líquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la instalación.

HIGH VOLTAGE

TRANSFORMADOR

Tipo	:	Auto-Transformador en Seco
Factor	:	K-13
Norma de fabricación	:	IEC – 76 ITINTEC 370 – 002
Montaje	:	Interior

CONDICIONES DE TRABAJO

Altitud maxima	:	4800 m.s.n.m
Temperatura de trabajo	:	0° ~ 60 °C
Humedad relativa	:	0 ~ 95 % Sin condensación

EQUIPO

Gabinete de proteccion	:	IP20
Gabinete metálico	:	Fabricado en plancha LAF
Acabados	:	El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado. El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema. El proceso de pintado es electrostático.

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados