



CARGADOR DE BATERIA MONOFASICO



CARGADOR DE BATERIA MONOFASICO

12 VD / 20 AMP

CARACTERISTICAS

- Cargador de Bateria de plomo-ácido modelo conmutación de 3 etapas (IUOU)
- Interruptor de encendido / apagado.
- Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, 4 sobre temperatura, polaridad inversa (fusible).
- Sensor de temperatura: opcional
- Operaciones y mantenimiento simples.
- Operación del ventilador de enfriamiento lento.
- El LED indica para volumen, absorción, flotación, falla de estado de carga y encendido / apagado.



 CALIDAD	 GARANTIA 03 AÑOS	 SOPORTE 24/7
--	--	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca	: JUPE
Modelo	: JU-CA20A
Potencia Real	: 20 AMP
Tecnología	: Carga lenta / Carga rápida

AC - INGRESO:

Ingreso	: Cable 220V AC
Rango de Ingreso	: 190V - 250V AC
Frecuencia	: 50 - 60 Hz

DC - SALIDA

Salida	: Pinza de Cocodrilo 12V DC
Voltaje de Carga Máxima	: 14.5V +/- 0.2V
Voltaje Flotante	: 13.8V +/- 0.2V
Máxima Potencia	: 240W
Amperaje	: 20 AMP
Eficiencia	: > 98%

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la instalación.

USO

	Condiciones de Trabajo
Altitud	: 5000 m.s.n.m.
Temperatura de trabajo	: 0° ~ 60 °C
Humedad Relativa	: 0 ~ 95 % Sin condensación

EQUIPO

Gabinete de protección : IP20

Gabinete metálico : Fabricado en plancha LAF

Acabados :

- El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado.
- El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
- El proceso de pintado es electrostático

